

GARANTERT KVALITET OG REDUSERTE KOSTNADER

For smarte transport, lager og logistikkbedrifter



SCANLIFT as holder til i egne lokaler 4 km. Nord for Sandvika, i Bærum Kommune. Bedriften er lagerførende importør av fastmontert og rullende løftemateriell for alle som har noe å løfte. Våre leverandører er toneangivende produsenter av kjente merker som er anerkjent i de fleste markeder. Vi har samlet en gjennomprøvet portefølje av løftemateriell for bedrifter som ønsker å redusere sine kostnader og øke effektiviteten. Produktspekteret omfatter et stort utvalg:

- Ledetrucker
- Ledestablere
- Elektriske motvekts-trucker
- Diesel og Gasstrucker
- Skyvemastrucker
- Terrengtrucker
- Havnetrucker og spesialtrucker for containerhåndtering
- Ladere, utstyr, materiell og reservedeler



Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----------|
| WP17-15 | 3 |
| WP15M | 3 |
| WP20M | 3 |
| Sniler med turbokraft ! | 3 |
| WP15-20 -24/7 Batteri kapasitet | 3 |
| WP47 Serie - fra 2 til 3 Ton. Stå på eller gå etter | 3 |
| WP49-20/25 High Speed | 3 |
| WS 07-10 | 4 |
| WS 10S | 4 |
| WS 12S | 4 |
| WS 15S | 5 |
| WS95-16/18 | 5 |
| WS35-16/18/20..... | 5 |
| WRS81-13..... | 5 |
| ELEKTROTRUCKER FOR INNE OG UTEBRUK | 6 |
| FB 16-18-20 | 6 |
| FB 18-20-25-30 LAGERTESL-A | 6 |
| M SERIE 4.0 – MINI 5 Ton EL | 6 |
| 1,3 TIL 2 Ton SKYVEMAST | 6 |
| ROBUSTE DIESELTRUCKER | 7 |
| FD 20 / 25 / 30 / 35 A-Serie | 7 |
| FD 4 / 4,5 / 5 Ton Mini M..... | 7 |
| FD 5 / 6 / 7 Ton Mini | 7 |
| FD 80 / 100 / 120 T Mini | 8 |
| BENSIN ELLER GASS – 2 til 5 Ton..... | 8 |
| FGL 20 / 25 / 30 / 35 T & 4 -5 Ton Mini..... | 8 |
| 13 til 32 Ton STORTRUCKER og HAVNETRUCKER | 9 |
| TERRENGTRUCKER | 9 |



Elektriske løsninger for lager og transport



pengene.

WP17-15 Meget prisgunstig snile for bruk i transport og logistikk applikasjoner. Innebygget 220V lader. Elektromagnetisk brems, Horizontal DC motor, regenererbare bremses. Auto revers, EEC Konform. Markedets laveste pris. Reduser dine kostnader og få mer igjen for

| | |
|-----------------|--------------------|
| Løftekapasitet | 1500 kg |
| Gaffelstørrelse | 540*1150mm |
| Vekt | 275 kg |
| Hjul | Doble |
| Batteri | 85 Ah |
| Batterilader | Innebygget |
| Controller | OEM |
| EPS | N/A |
| Farge | RAL1003 Gul / Sort |



WP15M -Proff versjon med kapasitet 1,5 ton. Moderne design, enkelt vedlikehold. Innebygget lader, regenererbare bremses. Fjærbelastede støttehjul for ekstra stabilitet under røffe driftsforhold.

| | |
|-----------------|------------------|
| Løftekapasitet | 1500 kg |
| Gaffelstørrelse | 540*1150mm |
| Hjul | Doble |
| Balanseshjul | Fjærbelastet |
| Batteri | 80 Ah |
| Batterilader | Innebygget |
| Controller | PG |
| EPS | N/A |
| Farge | RAL1003 Gul/Sort |



WP20M – Proff versjon med kapasitet 2 ton. Moderne design for enkelt vedlikehold. Robust chassis. Fjærbelastede støttehjul for ekstra stabilitet under røffe forhold og tunge løft. For 24/7 håndtering av tunge paller i transport og logistikk applikasjoner

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Løftekapasitet | 2000 kg |
| Gaffelstørrelse | 540*1150 |
| Hjul | Doble |
| Batteri | 80 Ah Vedlikeholdsfritt |
| Batterilader | Innebygget |
| Controller | PG med DC Drive |
| EPS | N/A |
| Farge | RAL1003 Gul/Sort |

Sniler med turbokraft !

Gjør arbeidet lettere. Ta teknologien i bruk. Vi byr på en rekke varianter av elektriske sniler. Løsninger for en rekke vektclasser og applikasjoner. Meget prisgunstige og super kvalitet. Om du har andre ønsker, - ta kontakt, - vi har sikkert en løsning for deg, - billigere og bedre !



WP15-20 -24/7 Batteri kapasitet

Gå etter sniler med 210Ah batterikapasitet og Curtis controller. Ekstra batterikapasitet for kontinuerlig drift 24/7



WP47 Serie - fra 2 til 3 Ton. Stå på eller gå etter

Stå-på eller "Gå etter" sniler for proffe brukere. 280 Ah batterikapasitet



WP49-20/25 High Speed

Hurtiggående sniler for krevende applikasjoner i rene logistikkbedrifter. Opp til 320 Ah batterikapasitet

Elektriske Pallestablere



WS 07-10

Lettvekts pallestabler med 1000 kg lasteevne. Utstyrt med DC drive, elektromagnetisk brems, batteriindikator. 10 års garanti på chassis. Prisgunstig og velegnet for lager, verksted, shoppingsenter eller andre oppgaver. Std , lagerført utførelse mast 3000mm løftehøyde. Ta kontakt for andre mastekonfigurasjoner og løftehøyder

| | |
|-------------------|------------------------|
| Løftekapasitet | 1000 kg |
| Lastesenter | 600 mm |
| Gaffelstørrelse | 540*1150 mm |
| Mast Løftehøyde | 2000/2500/3000/3300 mm |
| Mast senket høyde | 1550/1800/2050/2200 mm |
| Mast hevet | 2385/2885/3385/3685 mm |
| Mål L*B | 1733*790 |
| Min Svingradius | 1350 mm |
| Hjul | 4+1+1 Polyurethan |
| Batteri | 85 Ah |
| Batterilader | Innebygget |
| Controller | OEM |
| EPS | N/A |
| Farge | RAL1003 Gul / Sort |
| Vekt | 580 kg* |
| Hastighet | 3,5 km/t |



WS 10S

Lettvekts pallestabler med 1000 kg lasteevne. Utstyrt med DC drive, elektromagnetisk brems, Justerbar Curtis 1212 controller. Ergonomisk utformet betjening, Batteriindikator. Robust chassis med slitesterk lavprofil mast. Prisgunstig og driftssikker. Std , lagerført utførelse mast 3000mm løftehøyde. Ta kontakt for andre konfigurasjoner

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Løftekapasitet | 1000 kg |
| Lastesenter | 600 mm |
| Gaffelstørrelse | 540*1150 mm |
| Mast Løftehøyde | 1600/2500/3000/3300/3500 mm |
| Mast senket høyde | 2065/1785/2035/2185/2235 mm |
| Mast hevet | 2065/2000/3500/3800/3950 mm |
| Mål L*B | 1770*820 |
| Min Svingradius | 1430 mm |
| Hjul | 4+1+1 Polyurethan |
| Batteri | 120 Ah |
| Batterilader | Innebygget |
| Controller | OEM |
| EPS | N/A |
| Farge | RAL1003 Gul / Sort |
| Vekt | 570 kg* |
| Hastighet | 3,5 km/t |



WS 12S

Lettvekts pallestabler med 1200 kg lasteevne. Utstyrt med DC drive, elektromagnetisk brems, Justerbar Curtis 1212 controller. Ergonomisk utformet betjening, batteriindikator. Robust chassis med slitesterk lavprofil mast. Prisgunstig og velegnet for krevende applikasjoner. Std , lagerført utførelse mast 3000mm løftehøyde. Ta

kontakt for andre konfigurasjoner

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Løftekapasitet | 1200 kg |
| Lastesenter | 600 mm |
| Gaffelstørrelse | 540*1150 mm |
| Mast Løftehøyde | 1600/2500/3000/3300/3500 mm |
| Mast senket høyde | 2065/1785/2035/2185/2235 mm |
| Mast hevet | 2065/2000/3500/3800/3950 mm |
| Mål L*B | 1770*820 |
| Min Svingradius | 1430 mm |
| Hjul | 4+1+1 Polyurethan |
| Batteri | 120 Ah |
| Batterilader | Innebygget |
| Controller | Curtis |
| EPS | N/A |
| Farge | RAL1003 Gul / Sort |
| Vekt | 570 kg* |
| Hastighet | 3,5 km/t |



WS 15S

Lettvekts pallestabler med 1000 kg lasteevne. Utstyrt med DC drive, elektromagnetisk brems, batteriindikator. 10 års garanti på chassis. Prisgunstig og velegnet for lager, verksted, shoppingsenter eller andre oppgaver. Std , lagerført utførelse mast 3000mm løftehøyde. Ta kontakt for andre konfigurasjoner

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Løftekapasitet | 1500 kg |
| Lastesenter | 600 mm |
| Gaffelstørrelse | 540*1150 mm |
| Mast Løftehøyde | 1600/2500/3000/3300/3500/4000 mm |
| Mast senket høyde | 2150/1785/2035/2185/2385/2680 mm |
| Mast hevet | 2150/3005/3505/3805/4005/4505 mm |
| Mål L*B | 1716*800 |
| Min Svingradius | 1378 mm |
| Hjul | 4+1+1 Polyurethan |
| Batteri | 24V/100 Ah |
| Batterilader | Innebygget |
| Controller | PG |
| EPS | N/A |
| Farge | RAL1003 Gul / Sort |
| Vekt | 600 kg* |
| Hastighet | 3,5 km/t |



WS95-16/18 WS35-16/18/20

EI-Pallestabler, innendørstruck med triplex mast og løftehøyder opp til 5,8 meter. 1600, 1800 eller 2000 kg. "Stå på" eller "gå etter". Meget stabil. Intelligente

funksjoner som auto redusert hastighet i svinger og løftehøyde over 1,5 mtr. EPS – Elektronisk servostyring. "Quiet night" og "Moonwalk" funksjoner som gir ekstra brukervennlighet. Ergonomisk utformet betjening. 10 års garanti på chassis. Børsteløse regenererbare bremses. En pallestaber som bør sammenlignes med vesentlig dyrere konkurrenter. Vær smart, - Reduser dine utgifter, - og få mer igjen for pengene !. Kontakt oss for alternativer tilpasset din virksomhet

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Løftekapasitet | 1600 eller 1800 kg (2000 kg WS35-20) |
| Lastesenter | 600 mm |
| Gaffelstørrelse | 540*1150 mm |
| Mast Løftehøyde | 4000/4500/4750/5000/5500/5800 mm |
| Fri løftehøyde | 1520/1620/1670/1770/2134/2234 mm |
| Mast hevet | 2065/2000/3500/3800/3950 mm |
| Mål L*B | 2105*957 |
| Min Svingradius | 1430 mm |
| Hjul | 4+1+1 Polyurethan |
| Batteri | 280 Ah/24V |
| Batterilader | Separat |
| Controller | Curtis 1230-200A |
| EPS | OEM |
| Farge | RAL1003 Gul / Sort |
| Vekt | 1500 kg* - Avhengig av modell |
| Hastighet | 3/5 km/t |



WRS81-13

Plass og arbeidsbesparende skyvemast pallestabler til en gunstig pris. Produsert for kontinuerlig bruk i trange lager. Triplex mast i 3 løftehøyder, "Stå på" eller "gå etter", Skyvemast, tiltbart gaffelbord. Intelligente funksjoner som auto

reduisert hastighet i svinger og/eller med løftehøyde over 1,5 mtr. . Operatør intuitiv drift. (EPS) elektronisk servostyring. "Quiet night" og "Moonwalk". Børsteløse regenererbare bremses. Smalgangs-egenskaper, stabler paller med bunnplate, stabler helt inntil vegg og helt opp til tak

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Løftekapasitet | 1300 kg |
| Lastesenter | 500 mm |
| Gaffellengde | 1070 mm – 100 mm bredde |
| Mast Løftehøyde | 4000/4500/5000 mm |
| Utskyv | 430 mm |
| Tilt | 3/5 grader |
| Bakkeklaring | 60 mm |
| Min Svingradius | 1600mm |
| Hjul | 4+1+1 Polyurethan |
| Batteri | 280 Ah/24V |
| Batterilader | Separat |
| Controller | Curtis 1230 |
| EPS | OEM |
| Farge | RAL1003 Gul / Sort |
| Vekt | 2000kg* avhengig av mast |
| Hastighet | 5 km/t |

ELEKTROTRUCKER FOR INNE OG UTEBRUK



FB 16-18-20

MAXIMAL er kjent for produksjon av kvalitetsprodukter. Elektriske 3-hjulinger leveres med en rekke mastevarianter, duplex eller triplex, med løftehøyder opp til 6,5 mtr. Satt sammen av merkekomponenter som ZAPI full AC kontroller. Dobbel

fremdriftsmotor gir svært nøyaktig manøvrering. Operatørpanel som kontinuerlig angir driftsstatus og batterikapasitet. Regenererbare bremses. Ergonomisk betjening. Enkelt vedlikehold. God føreroversikt. LED, OPS, Sertifisert med samsvarserklæring. Ta kontroll over kostnadene.

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Generelle tekniske data | 3000 mm mast Duplex |
| Løftekapasitet | 1600, 1800 eller 2000 kg |
| Lastesenter | 600 mm |
| Høyde til tak | 1975 mm |
| Batteri | 48V/500 Ah (600 Ah) |
| Klatreegenskaper | 15 grader med eller uten last |
| Hastighet | 13 km/t |
| Mål L*B | 1979 *1070 mm |
| Mål gaffel T*B*L | 35*100*920 mm |
| Bakkeklaring | 90 mm |
| Svingradius | 1543/1643/1643/1758 mm |

Ta kontakt for mastevarianter,



LAGERTESLA FB18-20-25-30

La deg begeistre med en TESLA på laget. 4 –Hjul, like god ute som inne. Sterk, stillegående, meget gode klatreegenskaper, hastighet. Regenererbare

bremses. Svært god føreroversikt i alle retninger. Enkel adkomst for vedlikehold Ergonomisk utformet. Full AC med ZAPI kontroller. Driftssikker. LED, OPS, Sertifisert med samsvarserklæring, Garantert kvalitet. Kontakt oss for mastekonfigurasjoner, eller løftekapasiteter opp til 5 ton. Kan leveres med tett hytte

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Generelle tekniske data | 3000 mm mast Duplex |
| Løftekapasitet | 1800, 2000, 2500 eller 3000 kg |
| Lastesenter | 600 mm |
| Høyde til tak | 2000/2015/2015/2045/ |
| Vekt m/batteri | 3230/3920/4100/4750 |
| Batteri V/Ah | 48V/420- 48V/600 – 80V/500 Ah) |
| Klatreegenskaper | 15 grader med eller uten last |
| Hastighet | 15 km/t |
| Mål Brekke | 1120/1285/1285/1285 |
| Lengdetil gaffelbord | 2118/2286/2286/2548 |
| Mål gaffel T*B*L | 35*100*1070 mm |
| Bakkeklaring | 105/95/95/110mm |
| Svingradius | 1965/1965/2080/2349 mm |



1,3 TIL 2 Ton SKYVE- MAST.

Maximal byr på et stort utvalg skyve-mast trucker med løftehøyder opp til 8,5 mtr. Stå eller sittende betjening. Zapi

controller med full AC. Wide View panorama mast. Driftssikker. Smart komponentplassering for enkelt vedlikehold. Sammensatt av kvalitetskomponenter. Et truck som er velrennert verden over.

Svært plassbesparende i drift



M Serie 4.0 – Mini 5 Ton EL

El-Trucker for løftekapasiteter fra 4 – 4,5 og 5 ton løftekapasitet. En rekke mastevarianter å velge mellom opp til 6,5 meter. Wide View duplex, eller triplex mast, med fullt friløft. Sterk batteripakke med Zapi controller. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

ROBUSTE DIESELTRUCKER

FD 20 / 25 / 30 / 35 A-Serie



A-Serien er utviklet med focus på driftsoperatør. Ergonomisk utformet, god oversikt i alle retninger, og sammensatt av kvalitetskomponenter. 3,5" LCD display, dobbelt fjæring, enkelt vedlikehold og lavt tyngdepunkt. Leveres med en rekke motorvarianter av kjente fabrikater. Velg mellom åpen løsnings eller

lukket hytte med varmeapparat. Leveres årskontrøllert og med samsvareklæring. Garantert kvalitet som gir mer for mindre og problemfri drift år etter år. Motorvarmer kan ettermonteres

Generelle tekniske data

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Løftekapasitet | 2000/2500/3000/3500 |
| Lengde * mm | 2560/2620/2704/2804 |
| Bredde mm | 1150/1150/1210/1210 |
| Høyde Tak mm | 2130/2130/2155/2155 |
| Min.Svingrad | 2180/2230/2450/2520 |
| Klatreegenskaper | 20 Grader |
| Vekt m/3 mtr. mast kg | 3000/3590/4300/4680 |

Kan utstyres med en rekke mastevarianter, duplex eller triplex fra 2 til 6 mtr. løftehøyde. Tett hytte med varmeapparat, ½ kabin, eller kun tak. Sideskift og spreder.

* = til gaffelbord

FD 4 / 4,5 / 5 Ton Mini M



Slitesterk dieseltruck i mellomklassen. Utstyrt med Perkins motor. Lavt tyngdepunkt. 500 mm lastesenter. Ergonomisk utformet for god førerutsikt. Sideskift og gaffelspreder, åpen, ½ kabin eller lukket hytte med varmeapparat

Generelle tekniske data

| | |
|-----------------------|----------------|
| Løftekapasitet kg | 4000/4500/5000 |
| Lengde * mm | 3125/3260/3310 |
| Bredde mm | 1490 |
| Høyde Tak mm | 2265 |
| Min.Svingrad mm | 2280/2920/2960 |
| Klatreegenskaper | 20 Grader |
| Vekt m/3 mtr. mast kg | 6220/6500/6720 |

Kan utstyres med en rekke mastevarianter, duplex eller triplex fra 3 til 6 mtr. løftehøyde. Tett hytte med varmeapparat, ½ kabin, eller kun tak. *=Til gaffelbord

FD 5 / 6 / 7 Ton Mini



Slitesterk dieseltruck i mellomklassen. Kan leveres med en rekke motorvarianter; Mitsubishi, Cummins, Isuzu. Lavt tyngdepunkt. 600 mm lastesenter. Ergonomisk utformet for

god førerutsikt. Sideskift og gaffelspreder standard. Åpen hytte, ½ kabin, eller lukket hytte med varmeapparat

Generelle tekniske data

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Løftekapasitet kg | 5000/6000/7000 |
| Lengde * mm | 3340/3515/3580 |
| Bredde mm | 1995 |
| Høyde Tak mm | 2450 |
| Min.Svingrad mm | 3250/3300/3370 |
| Klatreegenskap | 35/32/30 Grader |
| Vekt m/3 mtr. mast kg | 8080/8740/9450 |

Kan utstyres med en rekke mastevarianter, duplex eller triplex fra 3 til 6 mtr. løftehøyde. Tett hytte med varmeapparat, ½ kabin, eller kun tak. *=Til gaffelbord

FD 80 / 100 / 120 T Mini



Fra 8 til 12 ton med 600 mm lastesenter. Et meget prisgunstig og slitesterkt alternativ til vesentlig dyrere konkurrenter. S sammensatt av kjente komponenter. Råsterk Cummins QSB 4,5 motor. Sideskift og gaffelspreder. Åpen, eller

med hytte. God føreroversikt, ergonomisk utformet. Ryggekamera. Vektmåler som option. 2000mm gaffellengde, eller etter ønske. En bestselger for pris og kvalitetsbevisste bedrifter.

Generelle tekniske data

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Løftekapasitet | 8000/10000/12000 |
| Lengde * mm | 4260/4260/4460 |
| Bredde mm | 2248/2248/2290/2160 |
| Høyde Tak mm | 2563/2563/2650 |
| Min.Svingrad mm | 3700/3900/4240 |
| Klatreegenskaper | 20 Grader |
| Hastighet | 26 – 28 km/t |
| Vekt m/3 mtr. mast kg | 3000/3590/4300/4680 |

Kan utstyres med en rekke mastevarianter, duplex eller triplex fra 2 til 6 mtr. løftehøyde. Tett hytte med varmeapparat, ½ kabin, eller kun tak. * = Til gaffelbord

BENSIN ELLER GASS – 2 til 5 Ton

FGL 20 / 25 / 30 / 35 T & 4 -5 Ton Mini



A-Serien leveres også med bensin/gass variant opp til 3,5 Ton. Slitesterk velkjent Nissan motor som går på bensin eller LPG, valgfritt. Stillestående, lavt utslipp, støysvak og rimelig i drift. 4 – 4,5 og 5 ton Mini leveres i type M med

de samme tekniske mål som for diesel.

Generelle tekniske data

A-Serie LPG

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Løftekapasitet Ton | 2000/2500/3000/3500 |
| Lengde * mm | 2560/2620/2704/2804 |
| Bredde mm | 2560/2620/2704/2804 |
| Høyde Tak mm | 2180/2180/2205/2205 |
| Min.Svingrad mm | 2180/2230/2450/2520 |
| Klatreegenskaper | 20 Grader |
| Hastighet | 20 km/t |
| Vekt m/3 mtr. mast kg | 3300/3590/4300/4680 |

Kan utstyres med en rekke mastevarianter, duplex eller triplex fra 2 til 6 mtr. løftehøyde. Tett hytte med varmeapparat, ½ kabin, eller kun tak

M-Serie LPG

| | |
|-----------------------|----------------|
| Løftekapasitet Ton | 4000/5400/5000 |
| Lengde * mm | 3125/3260/3310 |
| Bredde mm | 1490 |
| Høyde Tak mm | 2265 |
| Min.Svingrad mm | 2880/2920/2960 |
| Klatreegenskaper | 20 Grader |
| Hastighet | 18 km/t |
| Vekt m/3 mtr. mast kg | 6220/6500/6720 |

Kan utstyres med en rekke mastevarianter, duplex eller triplex fra 2 til 6 mtr. løftehøyde. Tett hytte med varmeapparat, ½ kabin, eller kun tak



M- Serien leveres med GM4.3L på 63 kw, 6 syl. Velprøvet design og kvalitet.

Med eller uten tett hytte, varmeapparat, LED lys, sideskift og gaffelspreder. Stillestående, driftssikker med lavt utslipp.

13 til 32 Ton STORTRUCKER og HAVNETRUCKER



Heavy Duty 13,5 til 32 Ton

Heavy Duty trucker med lastesenter 1200 mm. Canbus, VCM og ECM med full diagnose og kontinuerlig oversikt over prosesser. Cummins motor, ZF gearkasse, Kessler aksel, og en rekke mastevarianter. Ta kontakt for ytterligere informasjon.



Reach Stacker 45 Ton

Parker Hydraulikk. Canbus og full overvåking av alle prosesser. God førerutsikt. Cummins motor. Dana transmisjon. Spreader fra Elme 817 (Sverige) og Kessler aksling. Ta kontakt for ytterligere informasjon



Container Handler 9 Ton

For stabling av tomcontainere opp til 19 meter i høyden (8 stk). 20 eller 40 fots containere. Bygget med kjente komponenter som parker hydraulikk. Volvo motor, Dana transmisjon. Spreaderstystem produsert i Sverige og Kessler aksling

TERRENGTRUCKER



1,8 – 2,5 og 3,5 Ton 2WD

Bygget som en konvensjonell gaffeltruck, men med terregegenskaper. 2WD for vesentlig lavere svingradius . 100% differensial gearkasse. Flytende ROP fjæring av førerhytte. Stor bakkeklaring. Skidderdekk for god fremdrift i alle terrengetyper. Ekstra Wide View mast med god oversikt. Gaffelspreder. Yanmar WE3 motor. Mastevarianter fra 2,7 til 6 meter triplex



4 og 5 Ton 2WD

Bygget som en konvensjonell gaffeltruck, men med terregegenskaper. 2WD for vesentlig lavere svingradius . 100% differensial gearkasse. Flytende ROP fjæring av førerhytte. Stor bakkeklaring. Skidderdekk for god fremdrift i alle terrengetyper. Ekstra Wide View mast med god oversikt. Gaffelspreder. Perkins WP 41,5 kw. Mastevarianter fra 3 til 6 meter triplex



2,5 og 3,5 Ton 4WD

Dana driv- og styreaksling, Sauer Danfoss hydrostatisk system med våte bremsler. Tiltbart førerhus for enkelt vedlikehold. Yanmar WE3 slitesterk motor på 42 kw. Mastevarianter fra 2,7 duplex til 6 mtr triplex med fullt friløft. Lukket eller åpen hytte med varmeapparat.. Spreader med eller uten sideskift

Vi tar forbehold om feil. Konf oss for detaljert teknisk informasjon der dette er kritisk, som f.eks mastehøyder, breddet etc.