

SPESIFIKASJONER
WS10/12S Friløft

Karaktertype	Model		WS10S FL	WS12S FL		
			Gaffel over			
Karaktertype	1,1	Type drift	Full elektrisk	Full elektrisk		
	1,2	Operatørstyring	walkie	walkie		
	1,3	Kapasitet	kg	1000	1200	
	1,4	Lastesenter	mm	600	600	
	1,5	Hjulbase/avstand	mm	1255	1255	
Hjul	2,1	Type hjul (Polyurethan)	PU	PU		
	2,2	Hjuldimensjon front	mm	∅ 78*	∅ 78*	
	4,1	Hjuldimensjon drift	mm	∅ 220*	∅ 220*	
	5,1	Hjuldimensjon balansehjul	mm	∅ 124*	∅ 124*	
	6,1	Antall hjul (drift+balanse+last)	pcs	1+1+4	1+1+4	
Spesifikasjoner	4,1	Høyde senket mast	mm	1735/1985/2135/2235		
	4,2	Høyde hevet mast	mm	2945/3445/3745/3945		
	4,3	Løftehøyde	mm	2500/3000/3300/3500		
		Friløft	mm	1300/1550/1700/1800		
	4,4	Profil mast	mm	C+H Model (rib reinforcement)		
	4,5	Største lengde	mm	1780		
	4,6	Gaffelbredde	mm	160		
	4,7	Største bredde	mm	820		
	4,8	Gaffellengde	mm	1150		
	4,9	Ytre bredde gafler	mm	540/550/560/650/680		
	4,10	Høyde med gafler senket	mm	90		
	4,11	Klarering	mm	30		
	4,12	Min svingradius	mm	1430		
	4,13	Høyde chassis	mm	760		
	4,14	Reolbredde (800*1200mm paller): Horisontal/vertikal (800*1200)	mm	2540		
4,15	Reolbredde (1000*1200mm paller): Horisontal/Vertikall (1000*1200)	mm	2600			
Vekt	2,1	Driftsvekt u/batteri	kg	520/540/570/585	530/550/580/595	
	2,2	Driftsvekt m/batteri (120mA)	kg	570/590/620/635	580/600/630/645	
performance	5,1	Hastighet - Kjøring	m/last	km/h	3,5	3,5
		u/last	km/h	4	4	
	5,2	Løfthastighet	m/last	mm/s	95	95
			u/last	mm/s	134	134
	5,3	Senkehastighet	m/last	mm/s	130	130
			u/last	mm/s	94	94
5,4	Klatreegenskaper	m/last	%	3	2	
		u/last	%	7	6	
Motor	6,1	Driftsmotor	Kw	0,65	0,65	
	6,2	Løftemotor	Kw	1,5	2,2	
	6,3	Battery /kapasitet(120Ah)	V/Ah	(12V/75Ah)x2		
	6,4	Batterimål	mm	(260x169x215)x2		
	7,4	Bremser		Elektromagnetisk		
8,4	Kontrollsystem		1212P-2501 (CURTIS)			

4 forskjellige mastetyper tilgjengelig:

Løftehøyde/Hevet/Senket

 2500mm / 2945mm / 1735mm
 3000mm / 3445mm / 1985mm
 3300mm / 3745mm / 2135mm
 3500mm / 3945mm / 2235mm

Driftsmotor: 0,65 kW

Løftemotor: WS10S - 1,5 kW
 WS12S - 2,2 kW

Batterikapasitet:

12V/120Ah - 2 stk - 20 timer

Bremser - Elektromagnetisk

Kontroller:

CURTIS 1212P-2501

