

CDD12R – PALLESTABLERE-LEDESTABLERE



Robuste ledetrucker som forenkler transport og plassering av paller i alle typer lager. 1200 kg løftekapasitet med forskjellige løftehøyder. **12R-E** med duplex mast uten friløft. **12R-ES** med initialsøft som muliggjør løft og transport av 2 paller samtidig. **12R-EFF** med fullt friløft som er uunværlig i reollager med begrenset takhøyde.

Innebygget batterilader 220V. Kompakt design. Enkelt vedlikehold. Red Dot Designvinner

Vær smart!, reduser dine utgifter. Kjøp nytt av høy kvalitet til prisen av brukt.

www.scanlift.no

Modell		CDD10R-E Std	CDD12R-E Std	CDD12R-ES Initialløft	CDD12R-EFF Full Friløft
Løftekapasitet Kg	Q(kg)	1000	1200	1200	1200
Lastesenter	c	600	600	600	600
Avst drivhj. Til gaffel	x	741	741	788	741
Høyde Senket	h13	90	90	90	90
Hjul Front		φ195×70	φ195×70	195*70	195*70
Hjul Bak		φ80×70	φ80×70	80*70	80*70
Driftshjul(dimensions)		φ150×60	φ150×60		φ150×60
Antall Hjul (x=Drift)		1x+1/4	1x+1/4		1x+1/4
Høyde senket mast	h1	2090/1840/2090	2090/1840/2090	2122/1872/2122/2272	2000/2150/2250
Max Løftehøyde	h3	1600/2500/3000	1600/2500/3000	1600/2500/3000/3300	3000/3300/3500
Høyde hevet mast	h4	2090/3060/3560	2090/3060/3560	2122/3092/3592/3892	3470/3770/3970
Tillerarm hevet min./max.	h14)	670/1300	670/1300	670/1300	670/1300
Største lengde	l1	1748(1668)	1748(1668)	1709/1789	1880)
Lengde til Gaffeltupp	l2	598	598	639	598
Bredde	b1	800	800	800	800
Dim Gaffler	s/ø/l	60×170×1150	60×170×1150	60/180/1150	60×170×1150
Gaffelbredde	b5	570	570	570	570
Markavstand - Hjulbase	m2	26	26		26
Paller 1000×1200 Reolbredde	Ast	2218	2218	2286	2218
Paller 800×1200 Reolbredde	Ast	2173	2173	2224	2173
Svingrad	Wa	1365	1365	1450	1365
Hastighet, m/u last	Km/h	5/6	5/6	4,5/5	5/6
Løftehast, m/u last	m/s	0.12/0.22	0.12/0.22	0,11/0,14	0.12/0.22
Senkehast, m/u last	m/s	0.14/0.14	0.14/0.14	0,12/0,12	0.14/0.14
Batteri	V/Ah	24/105	24/105	24/105	24/105
Svingradius	kg	60.8	60.8	60,8	60.8
Dim Batteri l/b/h	mm	329×172×214	329×172×214	329×172×214	329×172×214
Egenvekt (M/Batteri)	kg	460/525/545	615/640/660	675/740/760/775	615/640/660

